

HTML 說明文件

描述

開啟 R 的超文字文件線上版本(當前 HTML)。

用法

```
help.start(update = FALSE, gui = "irrelevant",  
           browser = getOption("browser"), remote = NULL)
```

參數

update 邏輯值:如果是 TRUE，則升級當前可用套件的套件索引(如果遠端 **remote** 是非 NULL 值，則不嘗試)。

gui 與 S-PLUS 的相容性。

browser 超文件瀏覽器的程式名稱。應該是在 PATH 設定或是指定一個完整的路徑名稱。另外，URL 可做為呼叫 R 函數的唯一參數。當文件關聯性已啟用時，此選項在 Windows 上是不用設定。

remote 遠端位置'[R_HOME](#)'目錄中給予有效 URL 的字元字串。

詳細內容

除非指定遠端可用的 HTTP 伺服器(如果可能將會啟動: 參考 [startDynamicHelp](#))。

在 HTML 套件索引在索引頁中的連結，
'R.home("docs")/html/packages.html'，經由
[make.packages.html\(\)](#) 可以被重新解立。針對客戶端操作，當點選連結時，
HTTP 伺服器會重建一個暫時性版本的清單，之後每次檢查是否需要更新(如果 [.libPaths](#) 已被更改或是任何目錄被更改)。使用 `update = TRUE` 會確保在索引頁展開前，套件列表被更新，但這可能會導致執行變慢。

遠端參數可以指向其他 R 安裝的 HTML 說明檔，通常只會顯示該安裝中主要函式庫的套件。

參見

[help\(\)](#) 其他格式的線上或離線的說明。

[browseURL](#) 顯示說明文件。

[RSiteSearch](#) 線上搜尋 R 的相關資源。

範例

```
help.start()  
## Not run:  
  
## End(Not run)
```

譯者：
國立台北商業技術學院資訊與決策科學所
周子軒 (peter21407@hotmail.com)

校訂：
國立台北商業技術學院資訊與決策科學所
鄒慶士 教授 (cstsou@mail.ntcb.edu.tw)
育達商業科技大學資訊管理系
李明昌 助理教授(alan9956@ydu.edu.tw)

歡迎轉載使用，敬請註明出處。

李明昌、鄒慶士、周子軒(2012)，R 文件說明：help.start 函數，中華 R 軟體學會 (CARS)，新北市，台灣， <http://www.r-software.org/>。

Lee, M.C., Tsou, C.S., Chou, T.H. (2012), R Documentation: help.start(utils), Chinese Academy of R Software (CARS), New Taipei City, Taiwan, <http://www.r-software.org/>.